

DYNAMIC X3 SÉRIES

La description du produit :

MOLLUBE DYNAMIC X3 SÉRIES est une huile lubrifiant du moteur multi-grade formulée avec des huiles de base minérales de Haute qualité et des additifs modernes pour fournir une protection exceptionnelle aux moteurs diesel contre l'usure, la corrosion et l'oxydation.

Caractéristiques :

- Garder le moteur propre en éliminant les sédiments et en évitant les débris.
- Protéger le moteur pendant le démarrage et l'arrêt de la conduite, même lorsque le moteur est froid.
- Réduire les effets chimiques des résidus acides dans la chambre de combustion en formant un film sur les surfaces métalliques.
- Améliorer les périodes de révision du moteur.

Applications :

Le **MOLLUBE DYNAMIC X3 SÉRIES** est utilisé dans les moteurs diesel à aspiration naturelle et turbo-compressés de camions et d'autobus, de machines de construction, de machines agricoles et des générateurs.

Specifications:

- API CF/SF
- ACEA E7/E5/E3/B4/B3/A3
- MB 228.3
- MAN 3275
- MTU TYPE 2
- VOLVO VDS-3
- RENAULT RVI/RLD-2
- MACK EO-M PLUS

Santé, sécurité et environnement :

- Les précautions de sécurité normales doivent être utilisées (gants et lunettes de sécurité).
- Éviter tout le contact prolongé avec les yeux et la peau.
- Bien se laver après avoir manipulé les matériaux
- Ne pas vider l'huile usagée dans les canalisations, la jeter dans un point de collecte d'huile usée agréé
- Pour plus d'informations, consultez la fiche de données de sécurité (MSDS).

Les conditions de stockage :

- Il doit être conservé sceller dans des conditions normales.
- La durée de conservation dans le contenant d'origine et à température ambiante est de 3 ans.

Emballage disponible en :

- 1 lit
- 5 lit
- 20 lit
- 208 lit

Les conditions physiques et chimiques :

| MOLLUBE DYNAMIC X3 | Méthode | Unité | 10 | 30 | 40 | 50 |
|-------------------------------------|-------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| La densité à @ 15° C | ASTM D 4052 | g/cm ³ | B & C | B & C | B & C | B & C |
| La viscosité cinématique à @ 40° C | ASTM D 445 | cSt | 0.88 | 0.887 | 0.901 | 0.905 |
| La viscosité cinématique à @ 100° C | ASTM D 445 | cSt | 5.5 | 10.3 | 13.2 | 19.5 |
| La indice de viscosité | ASTM D 2270 | - | 110 | 104 | 98 | 99 |
| Le point d'éclair, (COC) | ASTM D 92 | °C | 215 | 248 | 265 | 270 |
| Le point d'écoulement | ASTM D 97 | °C | -30 | -18 | -15 | -12 |

* Répond aux exigences des fabricants OEM.

* Les valeurs indiquées peuvent fluctuer dans la plage normale.

MOLLUBE

Royaume-Uni, Londres, 71 Shelton St, WC2H 9BP info@mollube.co.uk

Tel: +44 7384440009

www.Mollube.co.uk