

DYNAMIC X3 Series

La descripción del producto:

MOLLUBE DYNAMIC X3 SERIES es un aceite de motor mono- grado formulado con unos aceite esenciales y minerales de alta calidad y aditivos modernos para brindar una protección superior en los motores diesel contra el desgaste, la corrosión y la oxidación.

Características:

- Mantener el motor limpio eliminando los sedimentos y previniendo los residuos.
- Proteger el motor durante la conducción de arranque y parada, también cuando el motor esté frío.
- Reducir los efectos químicos de los residuos ácidos en la cámara de la combustión creando una capa sobre las superficies metálicas.
- Mejorar los periodos de revisión del motor

Aplicaciones:

MOLLUBE Dinamic X3 Series se utiliza en los motores diesel de camiones con aspiración natural y turbo-alimentados, buses, y las máquinas de construcción, maquinaria agrícola y generadores.

Especificaciones:

- API CF/SF
- ACEA E7/E5/E3/B4/B3/A3
- MB 228.3
- MAN 3275
- MTU TYPE 2
- VOLVO VDS-3
- RENAULT RVI/RLD-2
- MACK EO-M PLUS

Salud, Seguridad y Ambiente:

- Se deben usar las precauciones de seguridad regular (guantes y gafas de seguridad)
- Evitar el contacto prolongado con los ojos y la piel.
- Lavase bien después de tocar los materiales.
- No vacíe el aceite usado en los desagües, deséchelo en el punto aprobado de recolección de aceite usado.
- Para más información, consulte la Hoja de Datos de Seguridad del Material (MSDS).

Condiciones de almacenaje:

- Debe almacenarse sellado en las condiciones normales.
- La validez del embalaje original en la temperatura ambiente es 3 años.

Embalaje disponible en:

- 1 lit
- 5 lit
- 20 lit
- 208 lit

Las condiciones físicas y químicas:

PLATINIUM ULTRA	Método	Unidad	10	30	40	50
Densidad @ 15° C	ASTM D 4052	g/cm ³	B & C	B & C	B & C	B & C
Viscosidad cinemática @ 40° C	ASTM D 445	cSt	0.88	0.887	0.901	0.905
Viscosidad cinemática @ 100° C	ASTM D 445	cSt	5.5	10.3	13.2	19.5
Índice de viscosidad	ASTM D 2270	-	110	104	98	99
Punto de inflamación (COC)	ASTM D 92	°C	215	248	265	270
Punto de fluidez	ASTM D 97	°C	-30	-18	-15	-12

*cumple con los requisitos del fabricante de equipamientos originales OEM.

*los valores indicados pueden fluctuar dentro del rango norma

MOLLUBE

Reino Unido, Londres, 71 Shelton St, WC2H 9BP

info@mollube.co.uk

Tel: +44 7384440009

www.Mollube.co.uk