

DYNAMIC X7 SÉRIES

La description du produit :

Le MOLLUBE DYNAMIC X7 SÉRIES est une huile lubrifiant du moteur diesel lourde et entièrement synthétique produite avec une technique synthétique pour être utilisé dans les véhicules qui utilisent des huiles lubrifiantes de diesel à faible ou haute teneur en soufre.

Caractéristiques :

- Protéger le moteur contre l'usure à des vitesses et des températures élevées.
- Fournir une protection parfaite et réduire la consommation d'essence dans des conditions de fonctionner à froid.
- Améliorer l'efficacité de la combustion et la puissance maximale
- Prolonger les périodes de vidange d'huile.

Applications :

Le MOLLUBE DYNAMIC X7 SÉRIES est recommandé pour les moteur diesel turbo- compressés et à faible émissions tels que les camions et les bus, les engins de chantier et les machines de construction, et les générateurs

Specifications:

- API CI-4
- ACEA E7-08, A3/B4-08
- MB 228.3
- MAN 3275
- MTU TYPE 2
- VOLVO VDS3
- DEUTZ DQC-III

Santé, sécurité et environnement :

- Les précautions de sécurité normales doivent être utilisées (gants et lunettes de sécurité).
- Éviter tout le contact prolongé avec les yeux et la peau.
- Bien se laver après avoir manipulé les matériaux
- Ne pas vider l'huile usagée dans les canalisations, la jeter dans un point de collecte d'huile usée agréé
- Pour plus d'informations, consultez la fiche de données de sécurité (MSDS).

Les conditions de stockage :

- Il doit être conservé sceller dans des conditions normales.
- La durée de conservation dans le contenant d'origine et à température ambiante est de 3 ans.

Emballage disponible en :

- 1 lit
- 5 lit
- 20 lit
- 208 lit

Les conditions physiques et chimiques :

MOLLUBE DYNAMIC X7	Méthode	Unité	5W-40	10W-40
La densité à @ 15° C	ASTM D 4052	g/cm ³	0.87	0.885
La viscosité cinématique à @ 40° C	ASTM D 445	cSt	102	114.3
La viscosité cinématique à @ 100° C	ASTM D 445	cSt	15.01	15.9
La indice de viscosité	ASTM D 2270	-	153	140
Le point d'éclair, (COC)	ASTM D 92	°C	226	235
Le point d'écoulement	ASTM D 97	°C	-45	-25

* Répond aux exigences des fabricants OEM.

* Les valeurs indiquées peuvent fluctuer dans la plage normale.

MOLLUBE

Royaume-Uni, Londres, 71 Shelton St, WC2H 9BP info@mollube.co.uk

www.Mollube.co.uk

Tel: +44 7384440009