

DYNAMIC X7 Series

La descripción del producto:

MOLLUBE DINAMICO X7 SERIES es un aceite diesel denso totalmente sintético producido con una técnica sintética para su uso en vehículos que utilizan combustibles diesel con bajo o alto contenido de azufre.

Características:

- Proteger el motor contra el desgaste en las altas velocidades y temperaturas.
- Proporcionar una protección perfecta y una economía de combustible optimas en condiciones de arranque en frio.
- Mejorar la eficiencia de combustión y la salida de la máxima potencia y energía
- Extender los periodos de cambiar el aceite.

Aplicaciones:

MOLLUBE DYNAMIC X7 SERIES se recomienda para los motores diesel turbo- cargados y de bajas emisiones como camiones, autobuses, máquinas de construcción y generadores.

Especificaciones:

- API CI-4
- ACEA E7-08, A3/B4-08
- MB 228.3
- MAN 3275
- MTU TYPE 2
- VOLVO VDS3
- DEUTZ DQC-III

Salud, Seguridad y Ambiente:

- Se deben usar las precauciones de seguridad regular (guantes y gafas de seguridad)
- Evitar el contacto prolongado con los ojos y la piel.
- Lavase bien después de tocar los materiales.
- No vacíe el aceite usado en los desagües, deséchelo en el punto aprobado de recolección de aceite usado.
- Para más información, consulte la Hoja de Dateos de Seguridad del Material (MSDS).

Condiciones de almacenaje:

- Debe almacenarse sellado en las condiciones normales.
- La validez del embalaje original en la temperatura ambiente es 3 años.

Embalaje disponible en:

- 1 lit 20 lit
- 5 lit 208 lit

Las condiciones físicas y químicas:

DYNAMIC X7	Método	Unidad	5W-40	10W-40
Densidad @ 15° C	ASTM D 4052	g/cm ³	0.87	0.885
Viscosidad cinemática @ 40° C	ASTM D 445	cSt	102	114.3
Viscosidad cinemática@ 100° C	ASTM D 445	cSt	15.01	15.9
Índice de viscosidad	ASTM D 2270	-	153	140
Punto de inflamación (COC)	ASTM D 92	°C	226	235
Punto de fluidez	ASTM D 97	°C	-45	-25

^{*}cumple con los requisitos del fabricante de equipamientos originales OEM. *los valores indicados pueden fluctuar dentro del rango normal.