

PLATINIUM SUPER Series

La descripción del producto:

MOLLUBE PLATINIUM SUPER SERIES es un aceite lubricante de motor elaborado a partir de un aceite de base de parafina especialmente refinado con el más moderno, detergente y dispersante modificador de fricción, anti- corrosión, anti- desgaste y otras propiedades protectoras.

Características:

- Debe controlar la formación de los lodos, manteniendo las piezas del motor limpias.
- Mantener el motor lubricado incluso en condiciones de funcionamiento severas.
- Mantener el motor protegido hasta el próximo cambio del aceite lubricante.
- Protección del motor contra el desgaste y la corrosión gracias a los aditivos especiales.

Aplicaciones:

MOLLUBE PLATINIUM SUPER SERIES es adecuado para el uso en los motores a gasolina de cuatro tiempos (4- stroke) con aspiración natural, y en los motores turbo- alimentados y sobre- alimentados para los vehículos comerciales ligeros y motores para pasajeros y también es ideal para vehículos que cubren largas distancias..

Especificaciones:

- API SL/CF
- ACEA A2/B2

Salud, Seguridad y Ambiente:

- Se deben usar las precauciones de seguridad regular (guantes y gafas de seguridad)
- Evitar el contacto prolongado con los ojos y la piel.
- Lavase bien después de tocar los materiales.
- No vacíe el aceite usado en los desagües, deséchelo en el punto aprobado de recolección de aceite usado.
- Para más información, consulte la Hoja de Datos de Seguridad del Material (MSDS).

Condiciones de almacenaje:

- Debe almacenarse sellado en las condiciones normales.
- La validez del embalaje original en la temperatura ambiente es 3 años.

Embalaje disponible en:

- 1 lit
- 4 lit
- 20 lit
- 208 lit

Las condiciones físicas y químicas:

PLATINIUM SUPER	Método	Unidad	15W-40	20W-50
Densidad @ 15° C	ASTM D 4052	g/cm ³	0.885	0.89
Viscosidad cinemática @ 40° C	ASTM D 445	cSt	148	179.8
Viscosidad cinemática @ 100° C	ASTM D 445	cSt	13.5	20
Índice de viscosidad	ASTM D 2270	-	150	150
Punto de inflamación (COC)	ASTM D 92	°C	255	255
Punto de fluidez	ASTM D 97	°C	-25	-23

*cumple con los requisitos del fabricante de equipamientos originales OEM.

*los valores indicados pueden fluctuar dentro del rango normal.

MOLLUBE

Reino Unido, Londres, 71 Shelton St, WC2H 9BP

info@mollube.co.uk

Tel: +44 7384440009

www.Mollube.co.uk